

Babywickeljäckchen "Latte Macchiato"

Designer: "Die Farben des Garns und die Melierung erinnerten mich sehr an Latte macchiato. Und wenn ich in der Schwangerschaft schon keinen trinken konnte, dann wenigstens stricken :-)"

Material:

- Uschi Mode 2000 Bambusgarn
- Rundstricknadeln und Nadelspiel Nr. 2,5 (oder entspr. MaPro)

Maschenprobe:

- 25 Maschen / 38 Reihen auf 10×10 cm

Größe:

- sollte ca. von Geburt bis Gr. 62 passen

Anleitung:

- Das Jäckchen wird als Raglan von oben in einem Stück gestrickt.
- Mit Rundstricknadel 40 Maschen anschlagen. 2 R kraus rechts stricken.
- Maschenmarkierer wie folgt setzen:
 - 5 / 5 / 20 / 5 / 5 (Die äusseren 5 M sind für die Vorderteile, die inneren 5 M für die Ärmel, die 20 sind das Rückenteil.)
- Es wird glatt rechts gestrickt, die äusseren 4 M werden beidseits kraus rechts gestrickt.
- Vor und nach jedem Marker in jeder 2. R jeweils eine Masche zunehmen. Nach 6 Zunahmereihen auch vor den Krausrändern Zunahmen arbeiten.
- Zunahmen so weiter arbeiten, bis die Ärmelsektionen je

41 M haben. Ärmelmaschen stilllegen.

- Über die restlichen Maschen weiterarbeiten, Markierer entfernen. Nur noch die Frontzunahmen an den Krausrändern arbeiten bis die Gesamtmaschenzahl 156 M beträgt.
- Ohne Zunahmen weiter stricken, bis die Unterarmlänge 12 cm beträgt. 4 Krausrippen arbeiten, Maschen abketten.

Ärmel:

- Die stillgelegten Maschen mit Nadelspiel aufnehmen, hierbei die Unterarmlücke mit zusätzlichen 4 M überbrücken, die aus dem Gestrick aufgenommen werden = 45 M.
- In Runden glatt rechts stricken bis zu einer Unterarmlänge von 12 cm.
- 4 Krausrippen in Kontrastfarbe arbeiten.

I-Cord:

- An der linken Vorderseite sowie rechten Seite („Taille“) auf Höhe der letzten Frontzunahme wie folgt zu arbeiten.
- Mit Kontrastfarbe und Nadelspiel-Nadel 3 M aus dem Gestrick aufnehmen. Rechts abstricken, nicht umdrehen, Maschen ans andere Nadelende schieben und wieder abstricken.
- Bis zur gewünschten Länge wiederholen.

Fertigstellung:

- An der rechten Vorderseite und linken Seite innen auf gleicher Höhe wie I-Cord Luftmaschenkette oder Druckknöpfe anbringen.
- Fäden vernähen.